

# Onion Harvester SCH182

For Earth, For Life  
Kubota

## SCH-182の主要諸元

名称	玉ねぎハーベスタ		
型式	SCH182		
機体寸法	全長	6,550mm (格納時6,550mm)	
	全幅	3,450mm (格納時2,570mm)	
	全高	3,200mm (格納時2,600mm)	
機体質量	3,900kg		
掘取部	掘取幅	1620mm / 1680mm / 1800mm	
	掘取深さ	-50mm ~ 100mm	
	掘取部上下方式	油圧式	
	かき込み装置	かき込み羽根式	
	作業方法	全面掘り	
	作業速度	0 ~ 1.6km/h	
コンベア部	第1コンベア	バーリンクプレート方式	
	第2コンベア	ゴム爪使用	
	リフトコンベア	ロングゴム爪使用	
葉切部	葉切方式	ディスクブレード押圧式	
	葉切ユニット数	6ユニット (タッピングタイプは10ユニット)	
	葉切部角度(スロープ)	20mm ~ 40mm ±3°	
コンテナ部	コンテナ受け部	ステージ式/チルト式	
	使用コンテナ	1,300kg入れ大コンテナ	
	最大積載量	1,500kg以下	
	走行方式	エンドレスゴムクローラ方式	
走行部	クローラ中心距離	1,150mm	
	クローラ幅×接地長	450mm × 1,900mm	
	クローラ平均接地圧	0.228kPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	
	最低地上高	148.5mm	
	変速方式	油圧モータ式 (HST)	
	変速段数	前進無段・後進無段 (副変速4段)	
	走行速度	[前進]	作業: 0 ~ 0.55m/s 走行: 0 ~ 1.5m/s
		[後進]	0 ~ 1.5m/s
	旋回方式	e-VCCT (ブレーキ・スピン・ソフトターン)	
	駐車ブレーキ	有 (専用ペダル コック付)	
エンジン部	型式	D1703-M-E3	
	エンジン種類	水冷3気筒4サイクルディーゼルエンジン	
	総排気量	1,647cc	
	使用燃料	ディーゼル軽油	
	出力/回転速度	24.4kW (33.2PS) / 2,800rpm	
	燃料タンク容量	50L	
	始動方式	セルスタート式	
その他	バッテリー	12V 105D31R	
	方向修正	前輪パワーステアリング方式	
	ローラー逆転装置	油圧式	
	粗選別作業	補助作業員3名にてリフトコンベア部で粗選別	
コンテナ投入部	均一投入補助装置 (フラップ)		
安全装置	4ヶ所に停止装置		

◆本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

# オニオンハーベスタ SCH182

安全な作業環境  
ワンレバーの簡単操作で  
作業の能率アップ!



## 新登場!

Kubota

株式会社クボタ

本社 大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号 〒556-8601



取扱説明書をよく読んで正しく安全に使いましょう。  
農業機械はじゅうぶんに点検整備をするよう心がけましょう。

製品の詳しいご相談は下記までご連絡ください。	担当者
クボタ電農スクエア	検索 <a href="http://www.jnouki.kubota.co.jp/">http://www.jnouki.kubota.co.jp/</a>
みんなの農業広場	検索 <a href="http://www.jeinou.com">http://www.jeinou.com</a>