

クボトラクタ

M115GE-N(115PS) M125GE-N(125S)

For Earth, For Life  
Kubota

# GENEST

ジェネストN仕様

2尺2寸うねに対応する幅狭。

GENEST N仕様





## 2尺2寸～2尺5寸に対応する幅狭トレッド。

畑管理を効率よくこなす115馬力と125馬力の幅狭トレッド仕様。2尺2寸うねから2尺5寸うねに対応する、1320mm～1520mm(専用スペーサ挿入時)のトレッドを採用しています。



ペーラ、ラップ作業などの同時操作に対応。流量調整付補助コントロールバルブ3連標準装備



作業機操作を容易化する3P外部操作スイッチ付き。幅狭トレッド用フェンダ

- 大型トレーラ作業に対応、トレーラカブラ標準装備
- 幅狭トレッド用補助ステップ
- クリーブ速度を標準装備
- リヤガラスのくもりを取る、リヤデフォッグ標準装備
- リヤハッチ半開きロック標準装備
- フロントウエイトは12枚まで装着可能  
(※ウエイト取付台、フロントウエイトはオプション)



### 国内特自排ガス4次規制適合 「V6108(総排気量6.124L)」エンジン搭載

- 前・後進32段変速(クリーブ標準装備) ■iシフト/iマチック
- パワーアシスト制御(エンジン回転一定制御)
- エンジン回転メモリ(A・Bの2種類セット可能) ■倍速ターン/旋回2WD/オート4WD
- 広い視界と作業空間、ワイドキャビン(リアデフォッグ標準装備) ■エアサスペンションシート
- 液晶ディスプレイ付メータパネル&サイドモニタ
- LED作業灯/スポットライト
- 油圧揚力「6100kgf」
- クイックフック式3Pエンド
- 190Lの大容量燃料タンク
- エンジン始動セキュリティ機能
- 営農支援システムKSAS対応

### ■主要諸元

●改良のため予告なく変更することがあります。

型 式	M115GE-N	M125GE-N
駆 動 方 式	4輪駆動	
機 体 寸 法	全 長 (mm)	4380
	全 幅 (mm)	2035
	全 高 (mm)	2790
	軸 距 (mm)	2650
機 体 質 量 (重 量) (kg)	4180	
エ ン ジ ン	型 式	クボタ V6108-CR-TIEF4
	種 類	水冷4サイクル4気筒立形ディーゼル
	総 排 気 量 (L)	6.124
	定格出力/回転速度(kW/PS/rpm)	84.6(115)/2200   91.9(125)/2200
	燃料タンク容量(L)	190
走 行 部	尿 素 水 タ ン ク 容 量 (L)	16
	タ イ ヤ	前輪:11.2R24RC/後輪:13.6R-38RC
	輪 距 (前 輪) (mm)	1330～1520(8段) ※出荷標準:1520
	輪 距 (後 輪) (mm)	1370～1970(7段) ※出荷標準:1570
	変 速 方 式	i-シフト
P O	変 速 段 数	前進:32段/後進:32段(※クリーブ標準装備)
	ク ラ ッ チ 方 式	電子油圧式湿式多板
	軸 回 転 数 (定 格 回 転) (rpm)	540/1000
	制 御 方 式	電子ポジションドラフト・ニューミックスコントロール
注 意 装 着 方 式	JIS2型	